

lüfterlos

GFT-150

Lüfterloses All-in-One POS Terminal

Robust, stabil und geräuschlos: die perfekte Lösung für die hohen Leistungsansprüche in der Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel.



RoHS CE FCC

POS

GFT-150

Spezifikationen

System

Modellname	GFT-150
-------------------	----------------

Motherboard

CPU	Intel Celeron Mobile 2.0GHz	Intel Core 2 Duo Mobile
Arbeitsspeicher	DDR2 533MHz SODIMM x 2 Max 2GB	DDR2 667MHz SODIMM x 2 Max 4GB
Chipsatz	Intel 960GLE	Intel 965GME
VGA	Intel 960GLE 3D Grafik	Intel 965GME 3D Grafik
Ethernet	10/100/1000Mbps Ethernet	

Bildschirm

LCD	38cm (15") XGA TFT
Helligkeit	250 - 350 cd/m ²
Auflösung	1024 x 768
Touch Screen Technologie	TW 5-wire oder ELO Resistiv (RS-232 oder USB Schnittstelle)
Neigungswinkel	0 - 75 Grad

Speicher

HDD	1 x 2.5" SATA HDD
Flash Memory	1 x Compact Flash II Sockel

E/A Anschlüsse

Seriell	Insgesamt 6 COM ports (+5V oder +12V) 2 x intern , 4 x extern
Parallel	1 x unterstützt SPP/ EPP/ ECP
USB	Insgesamt 6 USB ports (USB 2.0) 5 x extern (1 x Vorderseite, 4 x Rückseite) 1 x intern
PS/2	1 x Tastatur 1 x Maus
VGA	1 x VGA port (2. LCD Kundenanzeige)
Ethernet	1 x 10/100/1000 Base T Ethernet
Kassenlade	2 x RJ-12
Audio	1 x Audio-out 1 x Mic-in
Erweiterung	1 x Mini PCI Slot

Stromversorgung

Stromversorgung	externer 80W Stromadapter
------------------------	---------------------------

Optionen

Integrationsmöglichkeiten	Zweiter 21.3cm/26.4cm (8"/10") LCD Monitor VFD Kundenanzeige MSR Kartenleser 3-in-1 (MSR + Smart Card + iButton Reader) WiFi RFID Lautsprecher
----------------------------------	--

