

# POSLIGNE®

ePOS so individuell  
wie Ihr Geschäft

## ODP 200

BELEGDRUCKER



Mit seinen fließenden Formen und Wechselrahmen in acht Farben ist dieser Thermodrucker ein typisches POSLIGNE®-Produkt.

Das weiche, gefällige für alle POSLIGNE®-Geräte typische Design des ODP 200 hebt sich angenehm von den eckigen, steifen Volumen herkömmlicher Drucker ab.

Clip'n Color, die zu allen POSLIGNE®-Produkten angebotenen Wechselfarbrahmen, gibt es auch zu diesem Belegdrucker (Deckel) in acht Tönen für eine bequeme farbliche Abstimmung mit den übrigen Komponenten der POSLIGNE®-Kassensysteme.

Dieser besonders schnelle (150 mm/sec) Drucker ist mit einem Rollenfach für Belege

von maximal 102 mm Breite ausgestattet und kann somit für alle gängigen Breiten (Standard: 80 mm) aufnehmen. Der ODP 200 besitzt einen ESC/POS-kompatiblen Treiber und einen automatischen Papierlader.

Eine Papiereinführung auf der Rückseite ermöglicht auch die Ausgabe von Belegen im „Paravent“-Format.

POSLIGNE®-Peripheriegeräte können übrigens mit allen marktgängigen POS-Systemen verwendet werden.

# ODP 200: STIL UND SCHNELLIGKEIT

## Clip'n Color

Dieses raffinierte Clip-on-Rahmensystem verleiht dem ODP 200 Farbe!

Der austauschbare farbige Gehäusedeckel aus Polycarbonat kann einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. So lässt sich der ODP 200 im Nu dem Ladenkonzept anpassen.

## Highlights

- Geschwindigkeit: 150 mm/sec
- Automatische Papierladevorrichtung
- Große Papierrolle mit  $\varnothing$  max. 102 mm
- ESC/POS-kompatibel
- 5 Schnittstellen: parallel, seriell, USB, Ethernet, WLAN
- Papiereinführung von hinten für Belegausgabe im „Paravent“-Format
- Papierendemelder



### Gehäuse Farben

- pearl
- graphite

### Clip-on Farben

- tonic orange
- carmine red
- pure white
- spice yellow
- soft blue
- indigo blue
- metal grey
- racing green

### MODELL

### ODP 200

Druckertechnologie	Thermodruck
Geschwindigkeit	150 mm/sec
Breite	72 mm : 512 bei 180 DPI / 576 bei 203 DPI
Auflösung	180 DPI oder 203 DPI
Zeichen / Zeile	Zeichen A: 42 Spalten 180 DPI / 48 Spalten 203 DPI Zeichen B: 56 Spalten 180 DPI / 64 Spalten 203 DPI
Papierlader	Automatisch

### T H E R M O P A P I E R

Papierbreite	80 mm (Standard) - zwischen 50 und 82,5 mm frei wählbar
Papierdicke	0,065 bis 0,1 mm
Rollendurchmesser	76 mm (Standard) – Maximal: 102 mm

### Z E I C H E N

Alphanumerisch	95
Zeichen Graphikerweiterung	128/7 Seiten (1 Leerstelle /Seite)
Internat. Zeichen	10
Strichcodes	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417 (2D)
Emulation	ESC/POS*-kompatibel
Melder	Papierende
Port für Kassenschublade	1
Schnittstellen	Parallel (IEEE 1284), seriell (V.24), USB, Ethernet (10Mbps), WLAN (802,11b)
Stromversorgung	Extern 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm

### P A P I E R S C H N E I D E M A S C H I N E

Schneider	1 Million Schnitte - Guillotine
Schnittart	teilweise oder vollständig
Lebenserwartung	1.000.000 Schnitte
Abmessungen (B x T x H)	152 x 222,3 x 156,2 mm
Geschwicht (mit Schneider)	1,7 kg

\*ESC/POS ist ein eingetragenes Markenzeichen von SEIKO EPSON CORP.

