

ODP 500 by POSLIGNE® Thermo-Bondrunder



Thermo-Bondrunder mit Papierrollenwechsel von vorne


Dieser extrem praktische und kompakte Thermodrucker ist eines der wenigen POS-Modelle mit Papierrollenwechsel von vorne. Die Befüllung von vorne anstatt von oben ermöglicht eine platzsparende Untertischmontage, wie sie in Verkaufsstellen aller Sparten und jeden Typs Vorteile bringt.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 200 mm pro Sekunde ist der ODP 500 by

POSLIGNE® für Front- und Backoffice gleichermaßen gut geeignet. Neben der ESC/POS-kompatiblen Treibersoftware zeichnen ihn eine Papiereinzug- und eine automatische Schneidevorrichtung aus. Im Lieferumfang sind sämtliche Kabel sowie eine Konfigurationssoftware inbegriffen.

ODP 500 Epos Thermo Bon Drucker

- Sehr platzsparend dank Papierrollenwechsel von vorne
- Geschwindigkeit: 200 mm/s
- Papierrollen mit einem Durchmesser bis zu 83 mm
- Wahlweise bis zu 5 Schnittstellen: Combo USB /Serial (Standard) oder USB /Parallel (IEEE 1284), oder USB /Ethernet (10Mbps), oder USB/ WLAN (802.118) (Options)
- ESC/POS*-kompatibel
- Konfigurationssoftware
- Sämtliche Kabel im Lieferumfang inbegriffen



MODELL

ODP 500

Druckverfahren	Thermodrucker
Geschwindigkeit	200 mm/s
Breite	max. 72 mm (512 Punkte)
Auflösung	180 dpi x 180 dpi
Interner Speicher	64 Mbyte
Zeichen/Zeile	Font A: 42 Spalten Font B: 56 Spalten
Papierladung	von vorne, automatisch

T H E R M O P A P I E R

Papierbreite	80 mm
Dicke	0,065 – 0,1 mm
Rollendurchmesser	max. 83 mm
Zeichen Grafikerweiterung	128 / 18 Seiten (1 Leerstelle/Seite)
Internat. Zeichen	14
Strichcodes	UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D: PDF 417, QR Code

Emulation	ESC/POS-kompatibel
Sensor	Papierende
Ports für Kassenschublade	1 Doppelpport (für 2 Schubladen)
Schnittstellen	Combo USB/Serial (Standard) oder USB /Parallel (IEEE 1284), oder USB /Ethernet (10Mbps), oder USB/ WLAN (802.118) (Options)
Treibersoftware	Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS
Auto-Cutter/Messer	1,5 Millionen Schnitte Max. 30 Schnitte/min Teil- oder Vollschnitt

S O N S T I G E S

Stromversorgung	Extern, 24V/1,5 A
Gehäusefarbe	Graphit
Abmessungen (B x T x H)	125 x 200 x 112,52 mm
Gewicht	1,4 kg

*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

Technische Änderungen vorbehalten

